



**LADRILLO CERÁMICO MACIZO PERFORADO:
MACIZO PERFORADO DE 20 CM DE ALTURA**

“MACIZO 20 SUSPIRO”

Ladrillo cerámico MACIZO20SUSPIRO

Gama ladrillo macizo perforado

Macizo perforado de 20 cm de altura: 24 x 12 x 20

(ladrillo perforado no visto / uso previsto: cerramientos – particiones - medianerías)

Ladrillo cerámico macizo perforado de 20 cm de altura. Ladrillo diseñado para ejecución en hoja exterior de cerramientos de fachada de doble hoja, fachada ventilada, SATE, paredes separadoras y medianerías.

Aislamiento acústico a ruido aéreo de 39 dBA sin revestimientos
41 dBA con revestimientos de yeso
61,5 dBA con revestimientos de lana mineral + placa de yeso laminado

Características técnicas LADRILLO MACIZO PERFORADO DE 20 CM DE ALTURA

MACIZO20SUSPIRO: LADRILLO MACIZO CERÁMICO DE 20 CM DE ALTURA



Aislamiento a ruido aéreo **39 dBA (sin revestir) / 41 dBA – 61,5 dBA (revestido)**

240x120x200 mm

Resistencia al fuego 120 min (sin revestir)

Resistencia a compresión >15 N/mm²

Peso unidad: 4,50 kg / Masa superficial estimada : 120,00 kg/m² (sin revestir)

Sistema constructivo **MACIZO20SUSPIRO**_ pared de una sola hoja de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento. Revestimientos según proceda: mortero de cemento / yeso / placa de yeso laminado. Uso en hoja exterior de cerramientos de fachada, hoja de particiones y hoja interior / exterior de medianerías.

Ladrillo cerámico **MACIZO20SUSPIRO**

Prescripción ladrillo cerámico **MACIZO20SUSPIRO** en proyecto:

DESCRIPCIÓN PARTIDA

LADRILLO MACIZO20SUSPIRO EN PROYECTO

Fábrica de ladrillo de 12 cm de espesor y de 20 cm de altura de ladrillo macizo perforado de 24x12x20 cm: ladrillo MACIZO20SUSPIRO (fabricante ladrillo MACIZO20SUSPIRO: Ladrillos Suspiro del Moro S.L.), tomado con mortero de cemento y arena tipo M-5 (1:6), llagas de 15 mm, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, sin macizar huecos en ladrillos, llagas macizadas al 100%, nivelación y aplomado, rejuntado, humedecido de ladrillos, limpieza y medios auxiliares. Construido según CTE, medido a cinta corrida deduciendo huecos.



LADRILLOS SUSPIRO DEL MORO S.L.

**Ctra. Granada – Motril km. 10,
18.630 Otura (Granada)**

T : F_958555161

M_673170399

www.ladrillosuspirodelmoro.com

info@lsm.com.es